

Protección IP - unidad completa IP20

Condiciones medioambientales

Temperatura de uso [Min]	-10 °C
Temperatura de uso [Max]	40 °C
Temperatura de almacenamiento [Min]	-20 °C
Temperatura de almacenamiento [Max]	70 °C

Embalaje y envío


Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	260×155×140 mm
Peso neto	0,149 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	0,15 kg
Peso bruto aprox.	0,45 kg
Peso de envío	1,1 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación auf Anfrage | on request

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	Sauter
Categoría de producto	Componente de la tecnología de medición
Grupo de producto	Transmisor de pesaje digital
Familia de productos	CE HS

Sistema de medición

Resolución del terminal (no calibrable)	10.000
Posibilidades de ajuste	Ajuste con peso externo
Conexión de la célula de pesaje	6 conductores
Número de plataformas / canales	1
Frecuencia de medición interna	1600 Hz

Homologación

Marca CE	✓
----------	---

Pantalla

Pantalla tipo	LED de 7 segmentos
Pantalla altura de dígitos	7,62 mm

Diseño

Dimensiones indicador (A×P×A)	120×101×23 mm
-------------------------------	---------------

Funciones

Número de teclas de manejo	3
Función de tara	automático y manual (varias veces)
Interfaces	Digital I/O RS-485 USB-Device Profinet