

KERN CH 50K50

KERN

De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	CH

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	50 kg
Afreesbaarheid [d]	0,05 kg
Resolutie	1.000
Linearisatie	± 0,1 kg
Reproduceerbaarheid	0,05 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	20 kg (M3)
Mogelijke aanpassingspunten	20 kg
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	100 g
Maximale kruip (30 minuten)	200 g
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Interne meetfrequentie	5 Hz

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	11 mm

Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	90×30×176,5 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	90×30×283 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal

Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	3 min
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	9 V Block
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij spanning	9 V
Batterij oplaadtijd	20 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Nettogewicht	0,316 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,35 kg
Brutogewicht ca.	0,55 kg
Verzendgewicht	0,54 kg

KERN CH 50K50



De klassieker onder de handhangweegschalen – perfect voor het snel wegen van verhoogde lasten

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

