

# KERN FS 2-2KSP1

**KERN**

Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 250-3P1 para medições de força de tracção e compressão



Medidas da célula de medição 50,8×76,2×19 mm

Funções	
Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/ acumulador	seleccionável
Função Peak	✓
Função estatística	✓
Função memória	✓
Interfaces	USB-Device

Fornecimento de energia	
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corriente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	USB incl. fonte de alimentação plug-in (separável)
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - opcional	UK
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - con retroiluminação	5 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	8 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Conexão da bateria	Conector de 2 pólos para banheira
Bateria capacidade	2.400 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição	
Leitura força [d] (N)	3 d
Peso líquido	1,66 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,8 kg
Peso bruto aprox.	2,8 kg
Peso de envio	2,61 kg

Serviços	
Número do artigo para calibração DAkS (força de tracção)	963-163

## Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Medição da força
Grupo de produto	Conjunto de dinamómetro
Família de produto	FS SP1

## Sistema de medição

Unidade pré-ajustada	N
Gama de medição força [Max] (N)	2,5 kN
Leitura força [d] (N)	0,5 N
Direcções da força	tracção pressão
Cabeça de medição frequência	1000 Hz
Número de plataformas / canais	2

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Ecrã tipo	TFT, colorido
Ecrã resolução	320×480
Idiomas da interface do utilizador	Alemão
	Inglês
	Francês
	Espanhol
	Italiano

## Desenho

Material caixa do ecrã	Plásticos
Material da caixa	plástico
Montagem - aplicação de força	Rosca externa M6

# KERN FS 2-2KSP1



Conjunto pronto a montar constituído por um medidor de força premium FS 2 e uma célula de medição externa "S" CS 250-3P1 para medições de força de tracção e compressão

Número do artigo para calibração  
DAkkS (força de pressão) 963-263

Número do artigo para calibração  
DAkkS (força de tracção/força de  
pressão) 963-363

## Pictogramas

### STANDARD



### OPTION

