

KERN HCB 0.5T-3

KERN

Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HCB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	500 kg
Divisione [d]	1 kg
Risoluzione	500
Linearità	± 2 kg
Riproducibilità	1 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb N
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	200 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	200 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 kg
Cella di carico tipo	alluminio
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Fréquence de mesure interne	5 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	12 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	82 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	43 mm
Dimensioni - altezza totale / lunghezza totale (D)	153 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	4 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	16 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	117 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	16 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	4 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Numero di tasti per il comando	3
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Peak	✓
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	3×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	4,5 V
Batteria tempo di carica	300 h

KERN HCB 0.5T-3

Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×150×85 mm
Peso netto	0,36 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,40 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,68 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

