

# KERN HCB 1T-3

**KERN**

Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HCB

## Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	1000 kg
Divisione [d]	2 kg
Risoluzione	500
Linearità	± 4 kg
Riproducibilità	2 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb N
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	500 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	500 kg
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 kg
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 kg
Cella di carico tipo	alluminio
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Fréquence de mesure interne	5 Hz

## Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

## Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	12 mm

## Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	82×48×153 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	82 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	48 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	153 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	9 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	16 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	117 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	16 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	9 mm
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

## Funzioni

Numero di tasti per il comando	3
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Peak	✓
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP

## Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	3×1.5 V AA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tensione	4,5 V
Batteria tempo di carica	300 h

# KERN HCB 1T-3

Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati

## Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×150×85 mm
Peso netto	0,57 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,60 kg
Peso lordo ca.	0,90 kg
Peso di spedizione	0,88 kg

## Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-250
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-130H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

