

# KERN HDB 10K10N

**KERN**

Praktische handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Hangweegschaal
Productfamilie	HDB

## Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	10 kg
Afreesbaarheid [d]	0,01 kg
Resolutie	1.000
Linearisatie	± 0,03 kg
Reproduceerbaarheid	0,01 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb N

Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	10 kg (M1)
Inslingertijd	2 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische/off-centrische belasting niet mogelijk	✓
Maximale kruip (15 minuten)	20 g
Maximale kruip (30 minuten)	40 g
Tolerantie (% van [Max])	0,5%
Interne meetfrequentie	5 Hz

## Approval

CE-teken	✓
----------	---

## Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	geen
Scherm cijferhoogte	12 mm
Talen voor gebruikersinterfaces	Symbolische taal

## Ontwerp

Afmetingen behuizing (B×D×H)	72×25×105 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	72×25×188 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal lasthaak	staal

## Functies

Aantal toetsen voor bediening	3
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Hold-functie	✓
Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden	✓
Peak-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen

## Stroomvoorziening

Bijgeleverde stroomvoorziening	Batterij
Batterij	2×1.5 V AAA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterij capaciteit	1.200 mAh
Batterij spanning	1,5 V
Batterij oplaadtijd	180 h

## Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	90 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C
Opslagtemperatuur [Min]	-20 °C
Opslagtemperatuur [Max]	60 °C

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	225×150×70 mm
Nettogewicht	0,192 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Brutogewicht ca.	0,45 kg
Verzendgewicht	0,5 kg

# KERN HDB 10K10N



Praktische handhangweegschaal voor snel en mobiel wegen

## Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats 961-248

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 963-128H

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

## Pictogrammen

### STANDARD



### OPTION

