

KERN HMO

KERN

Elevado número de funções para aplicações profissionais



Categoria

Marca	Sauter
Categoria de produto	Teste de dureza
Grupo de produto	Aparelho de ensaio de dureza Leeb
Família de produto	HMO

Sistema de medição

Unidades de medição	HL HV HB HRB HRC MPa
Tolerância (% de [Max])	1%
Escalas de dureza	HLD
Leitura dureza [d] (HLx)	1
Aparelho de ensaio de dureza Leeb tipo de sensor	D
Gama de medição [Min] (HLx)	170
Gama de medição [Max] (HLx)	960
Bloco de teste incluído	✓
Sonda de medição diâmetro	2 cm
Sonda de medição longitude	14,6 cm
Objecto de teste espessura [Min]	3 mm
Objecto de teste peso mínimo [Min]	3 kg

Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

Ecrã

Tipo de exposição	LCD touch
-------------------	-----------

Desenho

Dimensões (L×P×A)	24×83×135 mm
Dimensões da caixa (L×P×A)	24×83×135 mm
Material da caixa	plástico
Escala - Tipo de exibição	Digital

Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria / acumulador	3 min
Medição 360° possível	✓
Função estatística	✓
Função do valor limite	✓
Função memória	✓
Memória - número de resultados	500

Fornecimento de energia

Tensão de entrada fornecimento de alimentação / electricidade [Max]	110 V - 240 V
Tensão de entrada fornecimento de alimentação / corrente [Max]	5 V, 1 A
Fonte de alimentação por ficha tipo	Dispositivo para rede com ficha
Fonte de alimentação fornecida	Acumulador e fornecimento de energia
Fonte de alimentação por ficha / adaptadore para países - contido no volume de fornecimento	EURO
Acumulador tiempo de carga	8 h
Acumulador tempo de operação - sem retroiluminação	50 h
Tipo de bateria / acumulador	Li-Ion
Bateria capacidade	1.500 mAh
Bateria tensão	3,7 V

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	450×340×165 mm
Peso líquido	4,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	4,6 kg
Peso bruto aprox.	6 kg
Peso de envio	5,3 kg

Serviços

Número do artigo para calibração de fábrica	961-131
---	---------

KERN HMO



Elevado número de funções para aplicações profissionais

Pictogramas

STANDARD



OPTION

