

Plateformes KERN KBP · KFP · KXP



**NEW**



## 1 KERN KBP-V20 IP65

### Plateforme

#### Caractéristiques

- Plateau en inox, **A** Structure en acier laqué
- 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série
- Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule



DE SÉRIE

FACTORY




DE SÉRIE

FACTORY



DE SÉRIE

FACTORY



## 2 KERN KFP-V20 IP65

### Plateforme

#### Caractéristiques

- Plateau en inox, **B** Structure en acier laqué
- 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série

## 3 KERN KXP-V20 IP65

### Plateforme

#### Caractéristiques

- Plateau en inox, **C** Structure en acier laqué, extrêmement résistant à la torsion, « design voileure »
- 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
- Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série

| Modèle                           | Portée<br>[Max]<br>kg | Lecture<br>[d]<br>g | Échelon<br>d'homologation<br>[e]<br>g | Charge minimale<br>[Min]<br>g | Longueur<br>du câble<br>env.<br>m | Poids net<br>env.<br>kg | Plateau<br>L×P×H<br>mm |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>1 Plateforme KBP-V20 IP65</b> |                       |                     |                                       |                               |                                   |                         |                        |
| <b>KBP 6V20LM</b> <b>NEW</b>     | 3   6                 | 0,2                 | 1   2                                 | 20   40                       | 2,5                               | 3,8                     | 300×300×110            |
| <b>KBP 15V20M</b> <b>NEW</b>     | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 2,5                               | 3,8                     | 300×240×110            |
| <b>KBP 15V20LM</b> <b>NEW</b>    | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 2,5                               | 7                       | 400×300×110            |
| <b>KBP 30V20M</b> <b>NEW</b>     | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 100   200                     | 2,5                               | 7                       | 400×300×110            |
| <b>KBP 60V20M</b> <b>NEW</b>     | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 2,5                               | 7                       | 400×300×110            |
| <b>KBP 60V20LM</b> <b>NEW</b>    | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 2,5                               | 10                      | 500×400×120            |
| <b>KBP 150V20M</b> <b>NEW</b>    | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 2,5                               | 10                      | 500×400×120            |
| <b>KBP 150V20LM</b> <b>NEW</b>   | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 2,5                               | 19                      | 650×500×150            |
| <b>KBP 300V20M</b> <b>NEW</b>    | 150   300             | 10                  | 50   100                              | 1000   2000                   | 2,5                               | 19                      | 650×500×150            |
| <b>KBP 600V20M</b> <b>NEW</b>    | 300   600             | 20                  | 100   200                             | 2000   4000                   | 2,5                               | 42                      | 800×600×200            |
| <b>2 Plateforme KFP-V20 IP65</b> |                       |                     |                                       |                               |                                   |                         |                        |
| <b>KFP 3V20M</b>                 | 3                     | 0,1                 | 1                                     | 20                            | 2,5                               | 3,4                     | 230×230×103            |
| <b>KFP 6V20M</b>                 | 6                     | 0,2                 | 1   2                                 | 20   40                       | 2,5                               | 4,4                     | 230×230×103            |
| <b>KFP 6V20LM</b>                | 6                     | 0,2                 | 1   2                                 | 20   40                       | 2,5                               | 3,8                     | 300×240×105            |
| <b>KFP 15V20M</b>                | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 2,5                               | 3,8                     | 300×240×105            |
| <b>KFP 15V20LM</b>               | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 2,5                               | 7                       | 400×300×114            |
| <b>KFP 30V20SM</b>               | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 100   200                     | 2,5                               | 3,8                     | 300×240×105            |
| <b>KFP 30V20M</b>                | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 20                            | 2,5                               | 7                       | 400×300×114            |
| <b>KFP 30V20LM</b>               | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 20                            | 2,5                               | 10                      | 500×400×124            |
| <b>KFP 60V20M</b>                | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 2,5                               | 7                       | 400×300×114            |
| <b>KFP 60V20LM</b>               | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 2,5                               | 10                      | 500×400×124            |
| <b>KFP 150V20M</b>               | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 2,5                               | 10                      | 500×400×124            |
| <b>KFP 150V20LM</b>              | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 2,5                               | 19                      | 650×500×136            |
| <b>KFP 300V20M</b>               | 150   300             | 10                  | 50   100                              | 1000   2000                   | 2,5                               | 19                      | 650×500×136            |
| <b>KFP 600V20AM</b>              | 600                   | 20                  | 200                                   | 4000                          | 2,5                               | 42                      | 800×600×189            |
| <b>3 Plateforme KXP-V20 IP65</b> |                       |                     |                                       |                               |                                   |                         |                        |
| <b>KXP 6V20LM*</b>               | 3   6                 | 0,2                 | 1   2                                 | 20   40                       | 3                                 | 3,8                     | 300×240×90             |
| <b>KXP 15V20M*</b>               | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 3                                 | 6                       | 300×240×90             |
| <b>KXP 15V20LM*</b>              | 6   15                | 0,5                 | 2   5                                 | 40   100                      | 3                                 | 8                       | 400×300×90             |
| <b>KXP 30V20M*</b>               | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 100   200                     | 3                                 | 8                       | 400×300×90             |
| <b>KXP 30V20LM*</b>              | 15   30               | 1                   | 5   10                                | 100   200                     | 3                                 | 22                      | 500×400×125            |
| <b>KXP 60V20M*</b>               | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 3                                 | 11                      | 400×300×90             |
| <b>KXP 60V20LM*</b>              | 30   60               | 2                   | 10   20                               | 200   400                     | 3                                 | 17                      | 500×400×125            |
| <b>KXP 150V20M*</b>              | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 3                                 | 18                      | 500×400×125            |
| <b>KXP 150V20LM*</b>             | 60   150              | 5                   | 20   50                               | 400   1000                    | 3                                 | 34                      | 650×500×135            |
| <b>KXP 300V20M*</b>              | 150   300             | 10                  | 50   100                              | 1000   2000                   | 3                                 | 34                      | 650×500×135            |

**1** \* JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK **NEW** Nouveau modèle

**Programme d'ajustage interne**  
 règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé

**Programme d'ajustage externe CAL**  
 pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire

**EasyTouch**  
 convient pour la connexion, le transfert et le contrôle de données via PC ou tablette

**Mémoire**  
 emplacements de mémoire internes à la balance, par ex. des tares, de pesée, données d'article, PLU etc.

**Mémoire alibi**  
 archivage électronique sécurisé des résultats de pesée, conforme à la norme 2014/31/UE

**KERN Universal Port (KUP)**  
 permet le raccordement d'adaptateurs d'interface KUP externes, tels que RS-232, RS-485, SB, Bluetooth, WIFI, analogique, Ethernet, etc. pour l'échange de données et d'instructions de commande, sans difficultés de montage

**Interface de données RS-232**  
 pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou un réseau

**Interface de données RS-485**  
 pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques. Convient pour le transfert de données sur de plus grandes distances. Réseaux en topologie bus possible

**Interface de données USB**  
 pour connecter la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques

**Interface de données Bluetooth\***  
 pour le transfert de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques

**Interface de données WIFI**  
 pour le transfert de données de la balance à une imprimante, un PC ou d'autres appareils périphériques

**Sorties de commande (coupleur opto-électronique, Digital I/O)**  
 pour raccorder des relais, voyants signalétique, vannes, etc.

**Interface analogique**  
 pour raccorder un périphérique adapté au traitement analogique des valeurs de mesure

**Interface pour deuxième balance**  
 pour le raccordement d'une deuxième balance

**Interface réseau**  
 pour connecter la balance à un réseau Ethernet. Possible chez KERN avec un convertisseur universel RS-232/LAN

**KERN protocole de communication (KCP)**  
 Il est un jeu d'instructions standardisé pour interfaces pour les balances KERN et d'autres instruments. Il permet de consulter et de régler tous les paramètres pertinents et toutes les fonctions de l'appareil. Les appareils KERN avec KCP sont faciles à intégrer dans les ordinateurs, les commandes industrielles et d'autres systèmes numériques

**Protocole GLP/ISO interne**  
 la balance indique la valeur de pesée, la date et l'heure, quelle que soit l'imprimante raccordée

**Protocole GLP/ISO printer**  
 avec valeur de pesée, date et heure. Uniquement avec les imprimantes KERN

**Comptage de pièces**  
 nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids

**Niveau de formule A**  
 les valeurs de poids pour les différents composants d'une formule peuvent être additionnés et le poids total de la formule peut être imprimé

**Niveau de formule B**  
 mémoire interne pour formules complètes avec nom et valeur de consigne des différents composants d'une formule. Guidage de l'utilisateur par écran

**Niveau de totalisation A**  
 les valeurs de poids de marchandises similaires peuvent être additionnées et la somme imprimée

**Détermination du pourcentage**  
 détermination de l'écart en % de la valeur de consigne (100 %)

**Unités de mesure**  
 convertibles par touche, par ex. pour passer à des unités non métriques. Plus de détails : voir Internet

**Pesage avec plages de tolérance (Checkweighing)**  
 les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour triage et portionnement. L'opération est assistée par un signal acoustique ou optique, voir le modèle respectif

**Fonction Hold**  
 (Programme de pesée animaux) Si le sujet à peser n'est pas fixe, la détermination de la valeur moyenne permet de calculer une valeur de pesée stable

**Protection contre la poussière et les projections d'eau - IPxx**  
 le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire

**Pesage sous la balance**  
 support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance

**Fonctionnement sur pile**  
 préparé pour fonctionnement sur pile. Le type de pile est indiqué pour chaque appareil

**Fonctionnement sur batterie**  
 kit rechargeable

**Bloc d'alimentation universel**  
 externe, avec entrée universelle et adaptateurs de ports d'entrée en option pour A) UE, CH, GB B) UE, CH, GB, US C) UE, CH, GB, US, AUS

**Bloc d'alimentation 230 V**  
 230 V/50 Hz. De série standard UE, CH. Sur demande aussi de série GB, US ou AUS

**Bloc d'alimentation intégré**  
 intégré à la balance. 230 V/50 Hz standard UE. Sur demande également en standard GB, US ou AUS

**Principe de pesée Jauges de contrainte**  
 résistance électrique sur corps de déformation élastique.

**Principe de pesée Système de mesure à diapason**  
 un corps de résonance est amené électromagnétique à osciller sous l'effet d'une charge

**Principe de pesée Compensation de force électromagnétique**  
 bobine dans un aimant permanent. Pour les pesées les plus précises

**Principe de pesée Technologie Single-Cell**  
 développement du principe de compensation de force avec une précision inégalée

**Évaluation de la conformité**  
 la durée de la mise à disposition de l'évaluation de la conformité est indiquée par le pictogramme

**Étalonnage DAkkS (DKD)**  
 la durée de l'étalonnage DAkkS en jours est indiquée par le pictogramme

**Étalonnage usine (ISO)**  
 la durée de l'étalonnage usine en jours est indiquée par le pictogramme

**Expédition de colis**  
 la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme

**Expédition de palettes**  
 la durée de mise à disposition interne du produit en jours est indiquée par le pictogramme

\* Le nom Bluetooth® et les logos sont des marques déposées et sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par KERN & SOHN GmbH s'effectue sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.