

# KERN MGD 100K-1S05

**KERN**

Aspetto nobile combinado com placa de pesagem de vidro plana e estável para fácil subida e segurança máxima



## Desenho

Dimensões plataforma de pesagem (L×P×A)	300×300×19 mm
Dimensões completamente montado (L×P×A)	300×300×19 mm
Material superfície de pesagem	glas
Dimensões superfície de pesagem (L×P)	300×300 mm

## Funções

Auto-Off intervalo(s) em funcionamento a bateria/acumulador	1 min
---	-------

## Fornecimento de energia

Fonte de alimentação fornecida	Bateria
Tipo de bateria / acumulador	Li-Metal
Bateria capacidade	210 mAh
Bateria tiempo de carga	100 h

## Condições ambientais

Humidade ambiente [Min]	5 %
Humidade ambiente [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Temperatura de armazenamento [Min]	-20 °C
Temperatura de armazenamento [Max]	60 °C

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	330×330×160 mm
Peso líquido	7,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	8 kg
Peso bruto aprox.	14 kg
Peso de envio	14 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	963-129S05
Número do artigo para certificado de conformidade	969-517

## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Balanças médicas
Grupo de produto	Balança de banho
Família de produto	MGD

## Sistema de medição

Tipo de balança	Balança de amplitude única
Sistema de pesagem	Extensómetro
Gama de pesagem [Max]	180 kg
Leitura [d]	0,1 kg
Resolução	1.800
Linearidade	± 1 kg
Reprodutibilidade	1 kg
Unidade pré-ajustada	kg
Unidades de medição	kg lb
Possibilidades de ajuste	Ajuste não possível
Tempo transitório	2 s
Tempo de aquecimento	10 min
Sobrecarga excêntrica com 1/3 [Max]	1 kg
Fluência máxima (15 minutos)	200 g
Fluência máxima (30 minutos)	400 g
Tolerância (% de [Max])	0,5%

## Homologação

Sinal CE	✓
----------	---

## Ecrã

Tipo de exposição	LCD
Ecrã altura de dígitos	40 mm

# KERN MGD 100K-1S05



Aspeto nobre combinado com placa de pesagem de vidro plana e estável para fácil subida e segurança máxima

## Pictogramas

### STANDARD

---



### OPTION

---

