

KERN PCB 300-3-Rez

KERN

Aggiornamento della vostra bilancia da laboratorio a una bilancia di formulazione di fascia alta per prodotti farmaceutici, chimici e alimentari

 Easy Touch



Software EasyTouch

SET-21
Formulation

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Waagen-Software-Bundle
Gruppo di prodotti	Bilancia per ricette
Famiglia di prodotti	PCB-Rez

Sistema di misura

Portata [Max]	360 g
Divisione [d]	1 mg
Riproducibilità	2 mg
Linearità	± 5 mg
USP Pesata minima (k = 2, U = 0.1%)	4 g
Risoluzione	360.000
Range di tara	350 g
Peso di calibrazione consigliato	200 g (F1)
Possibili punti di regolazione	100 g; 200 g; 350 g
Tempo di stabilizzazione	3 s
Tempo di riscaldamento	120 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	6 mg
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 mg
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 mg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display dimensioni	89×30 mm
Display altezza cifre	21 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	163×245×65 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	163×245×123 mm
Dimensioni anello protettivo antivento - all'interno (Ø×A)	90×40 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	105 mm

Dimensioni superficie di pesata	105 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Materiale piattaforma	Acciaio inox
Materiale alloggiamento del display	Plastica
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	180.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	2 mg
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	20 mg

Interfaccia

EasyTouch (ET) - Compatibilità	Vollständig
--------------------------------	-------------

Alimentazione

Batteria tempo di carica	20 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	24 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Accumulatore tempo di carica	8 h

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-127
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
-------------------	-----

KERN PCB 300-3-Rez




Aggiornamento della vostra bilancia da laboratorio a una bilancia di formulazione di fascia alta per prodotti farmaceutici, chimici e alimentari

Dimensioni imballaggio (L×P×H)	235×365×175 mm
Peso netto	0,84 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,85 kg
Peso lordo ca.	1,8 kg
Peso di spedizione	3 kg

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

