

KERN CCA 30K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Telsysteem
Productfamilie	CCA

Meetsysteem

Referentie weegschaal - artikelnummer	EWJ 6000-1M
Kwantiteits weegschaal - Artikelnummer	IFS 30K-3M
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Referentie weegschaal - Weegbereik [Max]	6 kg
Kwantiteits weegschaal - Weegbereik [Max]	15 kg; 30 kg
Referentie weegschaal - Afleesbaarheid [d]	100 mg
Kwantiteits weegschaal - Afleesbaarheid [d]	0,005 kg; 0,01 kg
Linearisatie	±
Referentie weegschaal - Linearisatie	300 mg
Kwantiteits weegschaal - Linearisatie	0,005 kg; 0,01 kg
Referentie weegschaal - Reproduceerbaarheid	100 mg
Kwantiteits weegschaal - Reproduceerbaarheid	0,005 kg; 0,01 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg
Eenheden (indien de eenheid wordt beoordeeld op conformiteit)	kg
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	6 kg (M1)
Inslingertijd	2 s

Referentie weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	300 mg
Kwantiteits weegschaal - Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	0,005 kg; 0,01 kg

Approval

CE-teken	✓
Conformiteitsbeoordeling af fabriek mogelijk	✓

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	20 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	250×160×65 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	400×300×114 mm
Materiaal behuizing	kunststof
Materiaal weegoppervlak	metaal, gelakt
Materiaal plateau	Edelstaal
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	400×300 mm
Kabellengte	1,5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Transportbeveiliging - aanhaalmoment	0,1 Nm
Materiaal meetcel(len)	aluminium
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	28
PreTare-functie	✓
Tarreefunctie	handmatig (meerdere keren)
Telfunctie	✓
Tolerantie wegen	✓
Tolerantie wegen - signaal type	akoestisch visueel
Omrekeningsfunctie	✓
Recept/samenstellingsniveau	Rez A (Netto-totaal)
PLU - totaal	100
Totale geheugenfunctie	✓
Geheugenfunctie	✓
Interfaces	RS-232 standaard
Bescherming IP - complete unit	IP23

KERN CCA 30K-4M

KERN

Telsysteem met hoge resolutie voor het tellen van de allerkleinste deeltjes in grote hoeveelheden, maximaal weergeefbare teleenheid 999.999, optioneel met ijking

Bescherming IP - scherm geen IP-beveiliging

Bescherming IP - meetcel IP65

Bescherming IP - plateau IP65

Nettogewicht ca. 14 kg

Brutogewicht ca. 17 kg

Verzendgewicht 35,8 kg

Tellen

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks 100 mg

Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden 1 g

Tel-referentiegewicht invoerbaar ✓

Mogelijke referentiehoeveelheid 5, 10, 20, 50, 100

Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) 300.000

Diensten

Artikelnummer voor conformiteitsbeoordeling (ijking) 965-229-216

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie 962-129-127

Artikelnummer voor conformiteitscertificaat 969-517

Pictogrammen

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 100 - 240 V

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] 12 V, 500 mA

Plug-in voedingseenheid type Stekkeradapter

Bijgeleverde stroomvoorziening Voedingseenheid

Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen EURO UK CH

Accu optioneel Accu optioneel

Accu oplaadtijd 12 h

Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting 8 h


Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting 18 h

Batterij geen batterij

Type batterij/accu Pb

Batterijaansluiting Insteekklemmen

STANDARD



OPTION



FACTORY



Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min] 0 %

Luchtvochtigheid omgeving [Max] 80 %

Omgevingstemperatuur [Min] 0 °C

Omgevingstemperatuur [Max] 40 °C

Opslagtemperatuur [Min] -20 °C

Opslagtemperatuur [Max] 60 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N) 4 d

Afmetingen verpakking (B×D×H) 795×460×490 mm

Nettogewicht 13,355 kg

Verzendmethode Pakketdienst