

KERN CIB 30K-3

KERN

Robusta balanza cuentapiezas con amplia memoria de artículos, cómoda filosofía de funcionamiento y pantalla con margen de tolerancia (checkweighing), resolución de contaje hasta 30.000 puntos



Pantalla altura de dígitos 18 mm

Diseño

Dimensiones de carcasa (A×P×A) 350×330×120 mm
Material de carcasa plástico
Material plato de pesaje acero inoxidable
Dimensiones superficie de pesaje (A×P) 315×215 mm
Indicador longitud del cable 5 m
Tornillos nivelantes ajustables ✓

Funciones

Número de teclas de manejo 34
Función PreTare ✓
Función de tara manualmente (varias veces)
Función de contaje ✓
Pesaje de tolerancia ✓
Pesaje de tolerancia - tipo de señal acústicamente visual
Nivel de formulación/suma Sum A
Protección IP - célula de carga IP65

Contando

Peso parcial mínimo al contar piezas 1 g
Peso parcial mínimo al contar piezas - en condiciones normales 10 g
Se puede indicar el peso de referencia de conteo ✓
Posible cantidad de referencia n (cualquier número de piezas)
Resolución de contaje (Condiciones de laboratorio) 30.000

Alimentación

Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max
Tensión de entrada fuente de alimentación / electricidad [Max] 12 V, 1000 mA
Fuente de alimentación de enchufe tipo Fuente de alimentación de enchufe
Alimentación suministrada Acumulador y suministro de energía
Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - incluido en el alcance de suministro EURO
UK
CH

Categoría

Marca KERN
Categoría de producto Industrial scale
Grupo de producto Balanza cuentapieza
Familia de productos CIB

Sistema de medición

Tipo de balanza Balanza de un rango
Sistema de pesaje Tiras de medición de ensanchamiento
Campo de pesaje [Max] 30 kg
Lectura [d] 0,002 kg
Resolución 15.000
Linealidad ± 0,002 kg
Reproducibilidad 0,001 kg
Rango de tara 30 kg
Unidad predefinida kg
Unidades de medición kg
Posibilidades de ajuste Ajuste con peso externo
Peso recomendado para ajuste 30 kg (M1)
Tiempo de estabilización 2 s
Tiempo de calentamiento 30 min
Carga excéntrica a 1/3 [Max] 0,003 kg
Fluencia máxima (15 minutos) 8 g
Fluencia máxima (30 minutos) 16 g

Homologación

Marca CE ✓

Pantalla

Tipo de pantalla LCD
Pantalla retroiluminación azul, amarillo, verde, rojo

KERN CIB 30K-3

KERN

Robusta balanza cuentapiezas con amplia memoria de artículos, cómoda filosofía de funcionamiento y pantalla con margen de tolerancia (checkweighing), resolución de contaje hasta 30.000 puntos

Fuente de alimentación de enchufe / adaptador para países - opcional	EURO AUS UK US CH
Acumulador tiempo de carga	14 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - con retroiluminación	90 h
Acumulador tiempo de funcionamiento - sin retroiluminación	160 h
Tipo de batería / acumulador	Pb
Conexión de la batería	Terminales enchufables

Condiciones medioambientales

Humedad ambiental [Min]	15 %
Humedad ambiental [Max]	85 %
Temperatura ambiental [Min]	-10 °C
Temperatura ambiental [Max]	40 °C

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	385×395×147 mm
Peso neto	3,55 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	3,6 kg
Peso bruto aprox.	4,4 kg
Peso de envío	4,5 kg

Servicios

Número de artículo para ajuste para el lugar de instalación	961-248
Número de artículo para calibración DAkkS	963-128
Número de artículo para certificado de conformidad	969-517

Pictogramas

STANDARD



OPTION

