

KERN CIB 6K-4

KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti



Display altezza cifre 18 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A) 350×330×120 mm

Materiale alloggiamento plastica

Materiale piatto di pesata acciaio inox

Dimensioni superficie di pesata (L×P) 315×215 mm

Apparecchio indicatore lunghezza cavo 5 m

Piedini di livellamento regolabili ✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando 34

Funzione PreTare ✓

Funzione di tara manualmente (più volte)

Funzione di conteggio ✓

Pesata tolleranza ✓

Pesata tolleranza - tipo di segnale acusticamente visivo

Livello di miscela/somma Sum A

Protetta IP - cella di carico IP65

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi 200 mg

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali 2 g

Peso di riferimento conteggio inseribile ✓

Numero pezzi di riferimento n (qualsiasi numero di pezzi)

Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio) 30.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0.4 A max

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max] 12 V, 1000 mA

Alimentatore di rete tipo Alimentatore di rete

Alimentazione in dotazione Accumulatore e alimentazione

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione EURO UK CH

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale EURO AUS

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CIB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	6 kg
Divisione [d]	0,0005 kg
Risoluzione	12.000
Linearità	± 0,002 kg
Riproducibilità	0,001 kg
Range di tara	6 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	0,003 kg
Scorrimento massimo (15 minuti)	2 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	4 g

Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	blu, giallo, verde, rosso

KERN CIB 6K-4

KERN

Robusta bilancia contapezzi con ampia memoria articoli, comoda filosofia di funzionamento e display checkweighing, risoluzione conteggio fino a 30.000 punti

	UK
	US
	CH
Accumulatore tempo di carica	14 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	90 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	160 h
Tipo di batteria/accumulatore	Pb
Collegamento della batteria	Terminali a innesto

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	385×395×147 mm
Peso netto	3,55 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,6 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	4,5 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

