

KERN HCD 60K-2

KERN

Balance à grue haute résolution pour les charges jusqu'à 60 kg



Catégorie	
Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance d'industrie
Groupe de produit	Balance à grue
Famille de produits	HCD

Système de mesure	
Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	60 kg
Lecture [d]	0,02 kg
Résolution	3.000
Linéarité	± 0,04 kg
Reproductibilité	0,02 kg
Unité prééglée	kg
Unités de mesure	kg
	lb
	N
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids externe
Poids de réglage recommandé	50 kg (M1)
Points d'ajustage possibles	20 kg
Temps de stabilisation	2 s
Temps de préchauffage	10 min
Charge excentrée/hors axe impossible	✓
Fluage maximal (15 minutes)	80 g
Fluage maximal (30 minutes)	160 g
Cellule de pesée type de construction	aluminium
Tolérance (% de [Max])	0,2%

Homologation

Sigle CE ✓

Écran

Écran type LCD
Écran rétroéclairage oui
Écran hauteur de chiffres 28 mm
Langues de l'interface utilisateur Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions afficheur (L×P×H) 150×79×97 mm
Dimensions boîtier (L×P×H) 150×79×97 mm
Dimensions boîtier - largeur (A) 150 mm
Dimensions boîtier - profondeur (B) 79,3 mm
Dimensions boîtier - hauteur/ longueur (C) 97,7 mm
Dimensions - hauteur totale/ longueur totale (D) 276,1 mm
Dimensions œillet/dessus - épaisseur (H) 9,6 mm
Dimensions crochet/en bas - diamètre de l'orifice (G) 18 mm
Dimensions - longueur intérieure (E) 246,5 mm
Dimensions œillet/dessus - diamètre de l'orifice (F) 26 mm
Dimensions crochet/en bas - épaisseur (I) 17 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H) 150×79×276 mm
Matériau boîtier de l'écran Plastiques
Matériau boîtier plastique
Matériau crochet de levage inox

Fonctions

Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation 3 min
3 min
5 min
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries 10 min
30 min
20 min
Fonction de tare manuellement (plusieurs fois)
Fonction Hold ✓
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables ✓

KERN HCD 60K-2

KERN

Balance à grue haute résolution pour les charges jusqu'à 60 kg

Fonction Peak ✓

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile
Batterie en option	Batterie en option
Batterie temps de chargement	12 h
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	20 h
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	50 h
Pile	4×1.5 V AA
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse)
Pile tension	6 V
Pile temps de chargement	100 h

Conditions environnementales

Humidité atmosphérique [Max]	80 %
Température ambiante [Min]	5 °C
Température ambiante [Max]	40 °C
Température de stockage [Max]	60 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	290×220×140 mm
Poids net	1,06 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	1,2 kg
Poids brut env.	1,6 kg
Poids d'expédition	1,8 kg

Services

Numéro d'article pour ajustage sur le lieu d'installation	961-249
Numéro d'article pour étalonnage DAkKS	963-129H
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

