


KERN KBP 30V20M

KERN

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l'eau IP65



Fonctions

Protection IP - capteur de charge IP65

Conditions environnementales

Température ambiante [Min] -10 °C

Température ambiante [Max] 40 °C

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N) 1 d

Dimensions emballage (L×P×H) 810×360×190 mm

Poids net 6,3 kg

Mode de livraison Service de colis

Poids net env. 7 kg

Poids brut env. 9 kg

Poids d'expédition 11,1 kg

Services

Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion) 965-228

Numéro d'article pour étalonnage DAKKS 963-128

Pictogrammes

STANDARD



FACTORY



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Composant
Groupe de produit	Plateforme
Famille de produits	KBP-V20-IP65

Système de mesure

Portée [Max]	15 kg; 30 kg
Lecture [d]	1 g
Poids minimal [Min]	100 g; 200 g
Cellule de pesée type de construction	aluminium IP65 revêtement silicone
Connexion de cellule de pesée	4-conducteurs
Cellule de pesée - résolution (étalonnable)	2 × 3000 e

Homologation

Échelon de vérification [e]	5 g; 10 g
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓

Forme de construction

Dimensions plateforme de pesée (L×P×H)	400×300×110 mm
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	acier, laqué
Dimensions surface de pesée (L×P)	400×300 mm
Longueur de câble	2,5 m
Longueur de câble de afficheur autorisée [Max]	3 m
Fixation de transport - couple de serrage	0 mNm
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Capteurs de charge - nombre	1
Vis de nivellement réglables	✓