


KERN KDP 300-3-2022e

KERN

Universele weegplateaus voor flexibele integratie in procesketens



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Component
Productgroep	Digitaal platform
Productfamilie	KDP

Meetsysteem

Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	350 g
Afreesbaarheid [d]	1 mg
Resolutie	350.000
Linearisatie	± 5 mg
Reproduceerbaarheid	2 mg
Vooraf ingestelde eenheid	g
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Aanbevolen justergewicht	350 g (F1)
Opwarmtijd	120 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	5 mg
Maximale kruip (15 minuten)	10 mg
Maximale kruip (30 minuten)	20 mg

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	0×0×0 mm
Afmetingen behuizing (B×D×H)	165×166×75 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	165×165×73 mm

Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H)	146×146×80 mm
Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H)	157×157×80 mm
Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H)	165×166×140 mm
Materiaal displaybehuizing	Geen scherm beschikbaar
Materiaal weegoppervlak	kunststof, gelakt met geleidende lak
Materiaal plateau	Kunststoffen
Afmetingen weegoppervlak (Ø)	105 mm
Kabellengte	1,2 m
Afleesinrichting kabellengte	1,5 m
Stelschroeven verstelbaar	✓

Functies

Auto-Off interval(len) in netbedrijf	off
Interfaces	Ethernet (optionele, factory) WiFi (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) USB-Device
Bescherming IP - scherm	geen IP-beveiliging

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	5 V, 1 A
Plug-in voedingseenheid type	USB incl. plug-in voedingseenheid (scheidbaar)
Bijgeleverde stroomvoorziening	Voedingseenheid
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO UK US CH

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Max]	80 %
Omgevingstemperatuur [Min]	5 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	35 °C

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	250×525×165 mm
Nettogewicht	1,04 kg

KERN KDP 300-3-2022e



Universele weegplateaus voor flexibele integratie in procesketens

Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	1,2 kg
Brutogewicht ca.	2,0 kg
Verzendgewicht	4,3 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-127
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

