


KERN PFB 1200-2

KERN

Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening - nu ook met checkweighing-functie



| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Mogelijke aanpassingspunten | 400 g; 800 g; 1,2 kg |
| Inslingertijd | 2 s |
| Opwarmtijd | 120 min |
| Excentrische belasting bij 1/3 [Max] | 0,04 g |
| Maximale kruip (15 minuten) | 100 mg |
| Maximale kruip (30 minuten) | 200 mg |

Approval

| | |
|----------|---|
| CE-teken | ✓ |
|----------|---|

Scherm

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Type display | LCD |
| Scherm grootte | 129 x 27 |
| Scherm achtergrondverlichting | ✓ |
| Scherm cijferhoogte | 21 mm |
| Talen voor gebruikersinterfaces | Symbolische taal |

Ontwerp

| | |
|---|----------------|
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 210×315×90 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - binnen (B×D×H) | 140×150×65 mm |
| Afmetingen rechthoekig windbescherming - buiten (B×D×H) | 147×163×80 mm |
| Afmetingen compleet gemonteerd (B×D×H) | 210×315×160 mm |
| Materiaal displaybehuizing | Kunststoffen |
| Materiaal behuizing | kunststof |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Materiaal plateau | Edelstaal |
| Materiaal windbescherming | glas |
| Afmetingen weegoppervlak (Ø) | 120 mm |
| Transportbeveiliging - aanhaalmoment | 0,1 Nm |
| Materiaal meetcel(len) | aluminium |
| Stelschroeven verstelbaar | ✓ |

Functies

| | |
|---|--------|
| Aantal toetsen voor bediening | 7 |
| | 5 min |
| | 2 min |
| Auto-Off interval(len) in batterij/accu bedrijf | 1 min |
| | 30 min |
| | 60 min |
| | 30 sec |
| Capaciteitsaanduiding | ✓ |
| PreTare-functie | ✓ |

Categorie

| | |
|------------------|------------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Laboratoriumweegschaal |
| Productgroep | Precisieweegschaal |
| Productfamilie | PFB |

Meetsysteem

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Rekmeetstrip |
| Weegbereik [Max] | 1200 g |
| Afreesbaarheid [d] | 0,01 g |
| Resolutie | 120.000 |
| Linearisatie | ± 0,03 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,02 g |
| Vooraf ingestelde eenheid | g |

| | |
|----------|---------------------|
| Eenheden | g |
| | gn |
| | dwt |
| | tl (Tw) |
| | tl (HK) |
| | ozt |
| | tl (Singap, Malays) |
| | ct |
| | mo |
| | lb |
| | oz |
| | ffa |
| | tol |
| | m |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| USP Peso mínimo (k = 2, U = 0.1%) | 40 g |
| Justermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justergewicht | 1 kg (F1) |

KERN PFB 1200-2

KERN

Snelle precisieweegschaal met comfortabele bediening - nu ook met checkweighing-functie

| | |
|--|--|
| Tarreefunctie | handmatig (eenmaal en verschillende keren) |
| Hold-functie | ✓ |
| Percentage bepalen | ✓ |
| Telfunctie | ✓ |
| Tolerantie wegen | ✓ |
| Tolerantie wegen - signaal type | akoestisch visueel |
| Functie voor middeling onder onstabiele weegomstandigheden | ✓ |
| Recept/samenstellingsniveau | Rez A (Netto-totaal) |
| Interfaces | RS-232 standaard Bluetooth BTC (v2.0) (optionele, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (optionele, factory) |
| Bescherming IP - scherm | geen IP-beveiliging |
| Bescherming IP - meetcel | IP65 |

Tellen

| | |
|---|----------------------------|
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks | 20 mg |
| Kleinste stukgewicht bij het tellen van het aantal stuks - onder normale omstandigheden | 200 mg |
| Tel-referentiegewicht invoerbaar | ✓ |
| Mogelijke referentiehoeveelheid | 5, 10, 20, 50, free, Input |
| Tellingsresolutie (Laboratoriumomstandigheden) | 60.000 |

Stroomvoorziening

| | |
|--|-------------------------------|
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max] | 12 V, 500 mA |
| Plug-in voedingseenheid type | Stekkeradapter |
| Bijgeleverde stroomvoorziening | Voedingseenheid |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen | EURO UK US CH |
| Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel | EURO AUS UK US CH |
| Accu optioneel | Accu optioneel (factory) |
| Accu oplaadtijd | 6,5 h |
| Accu bedrijfsduur - met achtergrondverlichting | 36 h |

| | |
|---|------------------------|
| Accu bedrijfsduur - zonder achtergrondverlichting | 72 h |
| Type batterij/accu | Li-Ion |
| Batterijaansluiting | 2-polige kuipconnector |

Milieuomstandigheden

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luchtvochtigheid omgeving [Min] | 0 % |
| Luchtvochtigheid omgeving [Max] | 80 % |
| Omgevingstemperatuur [Min] | 15 °C |
| Omgevingstemperatuur [Max] | 30 °C |
| Opslagtemperatuur [Min] | -20 °C |
| Opslagtemperatuur [Max] | 60 °C |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (BxDxH) | 380x280x280 mm |
| Nettogewicht | 1,34 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,4 kg |
| Brutogewicht ca. | 2,6 kg |
| Verzendgewicht | 6 kg |

Diensten

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie | 963-127 |
| Artikelnummer voor conformiteitscertificaat | 969-517 |

Pictogrammen

STANDARD



OPTION



FACTORY

