

KERN SXC 100K-2

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale



Omologazione

Marchio CE ✓

Display

Tipo di display LCD
 Display tipo LCD con retroilluminazione
 Display dimensioni 160×60 mm
 Display retroilluminato sì
 Display altezza cifre 48 mm
 Linguaggi dell'interfaccia utente Inglese
 Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni apparecchio indicatore (L×P×A) 232×150×80 mm
 Dimensioni piattaforma di pesata (L×P×A) 500×400×126 mm
 Materiale alloggiamento del display acciaio inossidabile
 Materiale piatto di pesata acciaio inox
 Materiale piattaforma Acciaio inox
 Dimensioni superficie di pesata (L×P) 500×400 mm
 Apparecchio indicatore lunghezza cavo 3 m
 Lunghezza consentita cavo del apparecchio indicatore [Max] 20 m
 Materiale cella (celle) di carico acciaio inossidabile
 Celle di carico - numero 1
 Piedini di livellamento regolabili ✓
 Supporto a parete ✓

Funzioni

Numero di tasti per il comando 7
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a alimentatore di rete off
 Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore 5 min
 2 min
 1 min
 30 min
 60 min
 30 sec
 Visualizzazione capacità ✓
 Funzione PreTare ✓
 Funzione di tara manualmente (più volte)
 Funzione Hold ✓
 Determinazione percentuale ✓
 Funzione di conteggio ✓

Categoria

Marchio KERN
 Categoria di prodotto Bilance industriali
 Gruppo di prodotti Bilancia a piattaforma in acciaio inox
 Famiglia di prodotti SXC

Sistema di misura

Tipo di bilancia Bilancia a portata unica
 Numero di portata 1
 Sistema di pesata Estensimetro
 Portata [Max] 150 kg
 Divisione [d] 0,01 kg
 Risoluzione 15.000
 Linearità ± 0,03 kg
 Riproducibilità 0,01 kg
 Unità preimpostata kg
 Unità di misura g
 lb
 ffa
 PCS
 %
 Possibilità di regolazione Aggiustamenti con peso esterno
 Peso di calibrazione consigliato 150 kg (M1)
 Possibili punti di regolazione 150 kg
 Tempo di stabilizzazione 3 s
 Tempo di riscaldamento 30 min
 Carico decentrato a 1/3 [Max] 0,05 kg
 Scorrimento massimo (15 minuti) 40 g
 Scorrimento massimo (30 minuti) 80 g
 Cella di carico tipo acciaio inox IP68 incapsulate
 Collegamento della celle di carico 6-conduttori

KERN SXC 100K-2

In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Pesata tolleranza	✓
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente visivo
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Livello di miscela/somma	Sum A
Funzione di memoria totale	✓
Memoria fiscale	memoria interna opzionale
Memoria fiscale - numero di locazioni di memoria	250.000
Interfacce	RS-232 (opzionale, factory) Ethernet (opzionale, factory) WiFi (opzionale, factory) Memoria Alibi (opzionale, factory) analogica (0 - 10 V) (opzionale, factory) analogica (4 - 20 mA) (opzionale, factory) Bluetooth BLE (v4.0) (opzionale, factory) USB-Device (opzionale, factory)
Protetta IP - unità completa	-
Protetta IP - display	IP68
Protetta IP - cella di carico	IP68
Protetta IP - piattaforma	nessuna protezione IP

Conteggio

Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	5 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	50 g
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Numero pezzi di riferimento	5, 10, 20, 50, n (qualsiasi numero di pezzi)
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	30.000

Alimentazione

Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	110 V - 240 V AC
Alimentatore di rete tipo	Bloc d'alimentation intégré
Alimentazione in dotazione	Alimentatore

Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Accumulatore opzionale	Accu opzionale - interno
Accumulatore tempo di carica	8 h
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	20 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	48 h
Batteria	nessuna batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Li-Ion

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Min]	0 %
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	930×555×225 mm
Peso netto	22,3 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	24 kg
Peso lordo ca.	26 kg
Peso di spedizione	24,4 kg

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkKS	963-129
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

KERN SXC 100K-2



In rete per l'industria del futuro: Bilancia a piattaforma in acciaio inox che può contenere fino a quattro interfacce dati. Memoria alibi opzionale

Pittogrammi

STANDARD



OPTION



FACTORY

