

KERN UIB 600K-1

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Industrieweegschaale
Productgroep	Palletweegschaal
Productfamilie	UIB

Meetsysteem

Bauart der Waage	Weegschaal met één bereik
Weegsysteem	Rekmeetstrip
Weegbereik [Max]	600 kg
Afleesbaarheid [d]	0,2 kg
Resolutie	3.000
Linearisatie	± 0,6 kg
Reproduceerbaarheid	0,2 kg
Tarrabereik	-600 kg
Vooraf ingestelde eenheid	kg
Eenheden	kg lb
Justermogelijkheden	Justering met extern gewicht
Inslingertijd	4 s
Opwarmtijd	10 min
Excentrische belasting bij 1/3 [Max]	1 kg
Maximale kruip (15 minuten)	800 g
Maximale kruip (30 minuten)	1,6 kg
Weegcel type	KELI SQB
Weegcel - verbinding	4-draads

Approval

CE-teken	✓
----------	---

Scherm

Type display	LCD
Scherm achtergrondverlichting	✓
Scherm cijferhoogte	25 mm

Ontwerp

Afmetingen afleesinrichting (B×D×H)	235×114×51 mm
Afmetingen weegplateau (B×D×H)	1195×840×110 mm
Materiaal displaybehuizing	Kunststoffen
Materiaal weegoppervlak	staal met poedercoating
Materiaal plateau	staal, gepoedercoat
Afmetingen weegoppervlak (B×D)	1195×840 mm
Kabellengte	5 m
Afleesinrichting kabellengte	5 m
Toegestane afleesinrichting-kabellengte [Max]	15 m
Meetcellen - aantal	4
Stelschroeven verstelbaar	✓
Wandhouder	✓
Statief kantelbaar	✓

Functies

Aantal toetsen voor bediening	4
Auto-Off interval(len) in netbedrijf	selecteerbaar
Tarreefunctie	handleiding (eenmalig)
Hold-functie	✓
Wegingen onder het weegplateau	Geen
Bescherming IP - meetcel	IP67

Stroomvoorziening

Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	100 V - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A
Ingangsspanning voedingsadapter / stroom [Max]	9 V, 100 mA
Plug-in voedingseenheid type	Stekkeradapter
Bijgeleverde stroomvoorziening	AC-adapter & batterijfunctie (batterij niet inbegrepen)
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - bij de levering inbegrepen	EURO AUS UK US CH
Plug-in voedingseenheid / adapter voor landen - optioneel	EURO AUS UK US

KERN UIB 600K-1

KERN

Palletweegschaal met stalen lastopname (IP67) en uitstekende prijs-kwaliteit-verhouding

Batterij	4×1.5 V AA
Type batterij/accu	Alkali(-mangaan)
Batterijaansluiting	Pad + Veer
Batterij oplaadtijd	60 h

Milieuomstandigheden

Luchtvochtigheid omgeving [Min]	10 %
Luchtvochtigheid omgeving [Max]	95 %
Omgevingstemperatuur [Min]	-10 °C
Omgevingstemperatuur [Max]	40 °C

Verpakking & verzending

Aflesbaarheid kracht [d] (N)	2 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	1270×900×260 mm
Nettogewicht	51 kg
Verzendmethode	Expeditie
Nettogewicht ca.	55 kg
Brutogewicht ca.	90 kg
Verzendgewicht	87 kg

Diensten

Artikelnummer voor afstelling op de opstelplaats	961-250
Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	963-130
Artikelnummer voor conformiteitscertificaat	969-517

Pictogrammen

STANDARD



OPTION

DAkkS
+3 DAYS