

KERN HDB 10K10N

KERN

Pratica bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HDB

Sistema di misura

Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	10 kg
Divisione [d]	0,01 kg
Risoluzione	1.000
Linearità	± 0,03 kg
Riproducibilità	0,01 kg
Unità preimpostata	kg
Unità di misura	kg lb N

Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Scorrimento massimo (15 minuti)	20 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	40 g
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Fréquence de mesure interne	5 Hz

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	72×25×105 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	72×25×188 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio

Funzioni

Numero di tasti per il comando	3
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Funzione Hold	✓
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Peak	✓
Pesate sottobilancia	No

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Batteria	2×1.5 V AAA
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria capacità	1.200 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Batteria tempo di carica	180 h

Condizioni ambientali

Umidità ambientale [Max]	90 %
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	225×150×70 mm
Peso netto	0,192 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,20 kg
Peso lordo ca.	0,45 kg
Peso di spedizione	0,5 kg

KERN HDB 10K10N



Pratica bilancia sospesa manuale per pesate rapide e mobili

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione
DAkks 963-128H

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

